

ADITIVO ANTIDESLIZANTE



Código de producto : 07J

Descripción

Producto para adicionar a los esmaltes, pinturas y barnices, que requieran un acabado antideslizante.

Campos Aplicación

Recomendado para aplicar sobre cubiertas de embarcaciones, planchas de Windsurf, escaleras, piscinas, señalización de pistas deportivas, rampas de garajes, etc.

Datos técnicos

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Para conseguir el efecto ANTIDESLIZANTE, se deberá añadir un sobre de 20 gramos a cada envase de 750ml. de esmalte, pintura o barniz. Mezclar íntimamente con el producto elegido y aplicar a brocha, rodillo o pistola. Mezclado con productos de acabado brillante, éstos no serán matizados por el efecto de la mezcla.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2016-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

