

Descripción

- Masilla para tapar fisuras y grietas dinámicas.
- Reforzada con fibra de vidrio.
- Sobre soporte de yeso, placas de yeso laminado, pinturas plásticas, hormigón, cemento...
- Aplicable en interior y exterior.

Características

- Extraordinaria flexibilidad.
- Gran adherencia.

Utilización

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de grietas o materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Masilla lista al uso. Aplicar directamente con llana lisa o espátula. Una vez seco lijar y proceder al acabado. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

Datos técnicos

| | |
|--|--------------|
| Aspecto: pasta | Producto |
| Color: gris | |
| Densidad: 1,2 g/cc | |
| Herramientas: llana lisa o espátula | Aplicación |
| Espesor máximo: 3 mm | |
| Tiempo de trabajo: sin límite | |
| Tiempo de secado: 2-24 h/mm, variable en función del espesor | |
| Pintado: después de seco | |
| Consumo teórico; 1,2 kg/m ² mm | |
| Limpieza de herramientas: con agua | |
| Temperatura de aplicación: entre 5 y 35 °C | |
| No aplicar sobre paredes sometidas a humedad permanente. | Precauciones |
| Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas. | Almacenaje |

Fecha de actualización: 28.09.2021

Los datos contenidos en la presente información son descriptivos del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

MIGUEL CÁCERES PINTURAS, S.L.U.

Avda. de la Canela, 13 – 41560 Estepa (Sevilla) – T. 955 912 850