

Descripción

- Masilla para reparar, unir y alisar sobre cualquier tipo de material.
- Renovación directa sobre paredes de yeso, cemento, madera, pinturas, metal, azulejo...
- Aplicable en interior y exterior.

Características

- Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soportes.
- Proporciona un acabado fino y de gran calidad.
- Muy blanco.

Utilización

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de grietas o materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Masilla lista al uso. Aplicar directamente con llana lisa o espátula. Una vez seco lijar y proceder al acabado. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

Datos técnicos

Aspecto: pasta	Producto
Color: blanco	
Densidad: 1,6 g/cc	
Herramientas: llana lisa o espátula	Aplicación
Espesor máximo: 2 mm	
Tiempo de trabajo: sin límite	
Tiempo de secado: 12 h/mm, variable en función del espesor	
Pintado: después de seco	
Consumo teórico; 1,6 kg/m ² mm	
Limpieza de herramientas: con agua	
Temperatura de aplicación: entre 5 y 35 °C	
No aplicar sobre paredes sometidas a humedad permanente.	Precauciones
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.	Almacenaje

Fecha de actualización: 28.09.2021

Los datos contenidos en la presente información son descriptivos del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

MIGUEL CÁCERES PINTURAS, S.L.U.

Avda. de la Canela, 13 – 41560 Estepa (Sevilla) – T. 955 912 850